



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA657 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210817 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6HA669) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CMX1100D |
| 05 Typ; Variante/Version | SC83; 2/1 |
| 06 Vorziffer | JH2SC83B..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*168/2013-2019/129*00063 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6a |
| 15 iA 1 | 2,62 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 19 Feststellbremse | mech., auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | SC83E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1084 |
| 24 Leistung kW | 64.0 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 98.0 |
| 25 Md. max n | 4750 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ ϕ E6! HM MLA E1 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ ϕ E6! HM MLA A1 |
| 29 Motorkennzeichen | SC83E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts auf Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. mit Lampenverschalung |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | a.W. mit Windscheibe |
| 35 Länge von | 2240 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 834 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1115 |
| 37 Höhe bis | 1285 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1520 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 308 |
| 44 Leergewicht bis | 316 |
| 45 Garantiegewicht von | 405 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 151 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 256 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/70B18 63H; 3.50x18 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/65B16 81H; 5.00x16 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 43Q / h= 61Q |
| Bemerkungen Z2 | 34/37) mit Windscheibe, Höhe=1285 |