



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA679 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220126 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6LC503) |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e-B |
| 04 Marke | LUQI |
| 04 Typ | HL 6.OS |
| 05 Typ; Variante/Version | HL6.OS; 0/0 |
| 06 Vorziffer | SLJSS000..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2019/129*11627 |
| 10 EFKO-Code | 5280 |
| 10 Hersteller | LUQI INTELLGENT TECHNOLOGY Co., UK- Missenden HP160AL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, mitte, seitlich am Rahmen, unter Trittbrett |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne, seitlich am Rahmen beim Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |



| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel re | |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; Hebel li | |
| 21 Motor Marke | JINYUXING | |
| 21 Motor Typ | JYX60V | |
| 22 Bauart | / Radnabenmotor | |
| 22 Bauart Treibstoff | E | |
| 23 Hubraum | 0 | |
| 24 Leistung kW | 2.0 | |
| 24 Leistung n | 300 | |
| 25 Md. max Nm | 63.7 | |
| 25 Md. max n | 0 | |
| 29 Motorkennzeichen | JYX60V | |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 60V | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze | |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss | |
| 35 Länge von | 2120 | |
| 35 Länge bis | 0 | |
| 36 Breite von | 970 | |
| 36 Breite bis | 0 | |
| 37 Höhe von | 1150 | |
| 37 Höhe bis | 0 | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1540 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 185 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 215 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 90 |
| 46 Achsgarantie v bis | 125 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 140/70-17; 4.5x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 215/40-13; 7.0x13 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 24B / h= 36B |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu 13,5kg |



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
