



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA695
Typengenehmigung erteilt	20220328
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6KB344)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KTM
04 Typ	690 ? R
05 Typ; Variante/Version	KTM 690 LC4; A/-, B/-
06 Vorziffer	VBKL.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00147
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,62-3,06
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	180



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	200
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR; ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	768
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	55
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	71
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 761 ED LC4-01 $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	768
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkschloss
35 Länge von	2196
35 Länge bis	2282



36 Breite von	852
36 Breite bis	868
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	1229
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1476
40 Abstand Achse 1-2 bis	1506
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	235
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	Variante A: v= 90/90-21; 1.85x21 / h= 140/80-18; 2.50x18 / Mindestindex: v= 42T, h= 52T
<b>53 Reifen Felgen</b>	Variante B: v= 120/70ZR17; 3.50x17 / h= 160/60ZR17; 5.00x17 / Mindestindex: v= 42H, h= 52H
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 31kW, siehe TG 6XA6 96
<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z4</b>	04) 690 Enduro R / 690 SMC R
<b>Bemerkungen Z5</b>	05) A/- / B/-
<b>Bemerkungen Z6</b>	06) VBKLE.....M..... / VBKLS.....M.....
<b>Bemerkungen Z7</b>	15) 3,06 / 2,62
<b>Bemerkungen Z8</b>	16) 180 km/h / 200 km/h
<b>Bemerkungen Z9</b>	35) 2282 / 2196
<b>Bemerkungen Z10</b>	36) 852 / 868
<b>Bemerkungen Z11</b>	37) 1229 / 1180
<b>Bemerkungen Z12</b>	40) 1506 / 1476