



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA704
Typengenehmigung erteilt	20220404
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6KB339)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	KTM
04 Typ	890 Adventure
05 Typ; Variante/Version	KTM R2 Adventure; A/-, B/-, C/-
06 Vorziffer	VBKT.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00250
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,81
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR; ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	636
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	889
24 Leistung kW	77.0
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	100.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in VS 636.05.091.???
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM VSD R2-01 ϕ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM 635 ED R2-01 ϕ e1!
29 Motorkennzeichen	636
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	hinten oben, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seiten-, a.W. Zentralst.
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkschloss



35 Länge von	2219
35 Länge bis	2260
36 Breite von	890
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1375
37 Höhe bis	1439
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1509
40 Abstand Achse 1-2 bis	1535
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	290
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	175
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	275
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0		
49 ungebremst autom	0		
50 Seitenwagenbetrieb	nein		
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen		
54 Reifen Felgen	mind.-Index: v= 47R h= 65R / M+S v= 47R h= 65R		
Bemerkungen Z3	Zuordnung		
Bemerkungen Z4	04) 890 Adventure Rally	/ 890 Adventure R	/ 890 Adventure R
Bemerkungen Z5	05) A/-	/ B/-	/ C/-
Bemerkungen Z6	35) 2219	/ 2247	/ 2260
Bemerkungen Z7	37) 1439	/ 1375	/ 1405
Bemerkungen Z8	40) 1509	/ 1528	/ 1535
Bemerkungen Z9	51) v= 90/90-21; 2.50x21 2.15x21	/ v= 90/90-21; 2.50x21	/ v= 90/90-21;
Bemerkungen Z10	h= 150/70 R18; 4.50x18 4x18	/ h= 150/70-18; 4.50x18	/ h= 150/70-18;
Bemerkungen Z11	54) Mischbereifung genehmigt	/ -	/ -