



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA719
Typengenehmigung erteilt	20220620
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HB855)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2E
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	TE 300i
05 Typ; Variante/Version	HUSQVARNA TEI; B/-
06 Vorziffer	VBKUT.....M.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00051
10 EFKO-Code	6264
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,57
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	100



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht oder
18 Fussbremse Z3	1 Scheibe auf HR
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	557
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	293
24 Leistung kW	9.8
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	21.5
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	3/in Sammelrohr und 1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 557.05.109.??? TPI2 $\phi$ e1!
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/KTM 246.05.083.??? EXC 250 TPI 1 $\phi$ e1!
29 Motorkennzeichen	557
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss



35 Länge von	2236
35 Länge bis	0
36 Breite von	818
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1211
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1487
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	190
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21, 80/100-21, 90/100-21; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 140/80-18, 4.00R18; 2.15x18
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 51M / h= 60M