



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA743 |
| Typengenehmigung erteilt | 20221220 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6HA671) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | C125A |
| 05 Typ; Variante/Version | JA58; 1/1 |
| 06 Vorziffer | MLHJA58A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01094 |
| 10 EFKO-Code | 3861 |
| 10 Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| 11 Herstellerplakette | unten, am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m4 |
| 15 iA 1 | 2,50 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 95 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | mech., Trommel auf HR |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | JA58E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 7.2 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 10.4 |
| 25 Md. max n | 6250 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øE13! HM K0G TH2 |
| 29 Motorkennzeichen | JA58E |
| 29 Motorkennzeichen | links unten am Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1915 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 720 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| 37 Höhe von | 1000 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1245 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 185 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 260 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 82 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 190 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 70/90-17 38P; 1.85x17 |



53 Reifen Felgen

h= 80/90-17 50P; 1.85x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 21J / h= 50J
