



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA777
Typengenehmigung erteilt	20230517
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6CE101)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	CAOFEN
04 Typ	ETRIX F80
05 Typ; Variante/Version	HH4300DQ; HH4300DQ/L
06 Vorziffer	LDUDE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*01411
10 EFKO-Code	4887
10 Hersteller	CHONGQING HUANGHE MOTORCYCLE Co., RC-Chongqing
11 Herstellerplakette	rechts, oberhalb Fussraster
12 Fahrgestellnummer	rechts, oberhalb Fussraster
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m1a
15 iA 1	4,13
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf HR	
17 Handbremse Z3	CBS	
21 Motor Marke	CAOFEN	
21 Motor Typ	195YC72220018	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	4.3	
24 Leistung n	2800	
25 Md. max Nm	14.7	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	195YC72220018	
29 Motorkennzeichen	72V/48Ah	hinten am Motorgehäuse
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss	
35 Länge von	1970	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	780	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1080	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	185
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	100
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-18 42P; 1.85x18 / 3.00-18 48P; 2.15x18 / 2.25-19 37L; 1.60x19 / 2.75-18 48P; 2.15x18
53 Reifen Felgen	h= 100/80-18 59P; 2.15x18 / 90/90-18 51P; 2.15x18 / 2.75-18 42P; 1.85x19 / 3.00-18 47P; 2.15x18



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=22G, h=28G

Bemerkungen Z1

44) inkl. Batterie zu 25 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar