



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA788
Typengenehmigung erteilt	20230606
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6SJ206)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	SUNRA
04 Typ	ROBO-S
05 Typ; Variante/Version	ROBO-S; 0/0
06 Vorziffer	LXRBE3GW.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11592
10 EFKO-Code	4819
10 Hersteller	JIANGSU XINRI E-VEHICLE Co.,Ltd., Wuxi City
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen beim Zentralständer
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR an
17 Handbremse Z3	VR angelegt
21 Motor Marke	SUNRA
21 Motor Typ	72V253-45
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	3.0
24 Leistung n	550
25 Md. max Nm	52.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	72V253-45
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1750
35 Länge bis	1950
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	176
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	251
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	78
46 Achsgarantie v bis	173
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 2.75x10
53 Reifen Felgen	h= 110/70-12; 2.50x10



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 20F, h= 47F

Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriesatz zu 20 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar