



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA793
Typengenehmigung erteilt	20230615
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6SA564)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	DL800
05 Typ; Variante/Version	WEM0; 1/1
06 Vorziffer	JS1EM12AZ..... / JS1EM22AZ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*168/2013-2020/1694*00137
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	mitte, links am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,94
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	190



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	FRA1 / FRA2
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	776
24 Leistung kW	62.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	78.0
25 Md. max n	6800
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI ϕ E6! 25LG
29 Motorkennzeichen	FRA1 / FRA2
29 Motorkennzeichen	links am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seiten- ww. Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2345
35 Länge bis	0
36 Breite von	975
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1310
37 Höhe bis	1340
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1570
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	305
44 Leergewicht bis	342
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	155
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	275
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 2.15x21



53 Reifen Felgen	h= 150/70-17; 4.00x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 43T h= 64T
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 35kW siehe TG 6XA7 92
Bemerkungen Z3	34/37) a.W. Touring Windschild Höhe= 1410-1440