



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA796
Typengenehmigung erteilt	20230615
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA690)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	CMX500A2
05 Typ; Variante/Version	PC56; 1/5
06 Vorziffer	MLHPC56A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00086
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	links vorne , seitlich auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	155



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC56E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	471
24 Leistung kW	34.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	43.3
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ ϕ E13! MLH E1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ ϕ E13! HM MKG E1
29 Motorkennzeichen	PC56E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Getriebegehäuse, oberhalb Kupplung
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windabweiser



34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. mit Windschild
35 Länge von	2205
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	830
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1115
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	267
44 Leergewicht bis	271
45 Garantiegewicht von	364
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	126
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	248
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 67H; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 150/80-16 71H; 3.50x16
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 37Q / h= 60Q
Bemerkungen Z1	34/37) Höhe= 1115mm mit Windschild