



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA817 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230824 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6HA708) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CB650RA |
| 05 Typ; Variante/Version | RH02; 1/3 |
| 06 Vorziffer | MLHRH02A..... / MLHRH02B..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*00501 |
| 10 EFKO-Code | 3861 |
| 10 Hersteller | THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND |
| 11 Herstellerplakette | rechts, auf Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,80 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 192 |



| | |
|----------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | RH01E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 649 |
| 24 Leistung kW | 70.0 |
| 24 Leistung n | 12000 |
| 25 Md. max Nm | 63.0 |
| 25 Md. max n | 9500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øE13!HM MKY E2 |
| 29 Motorkennzeichen | RH01E |
| 29 Motorkennzeichen | rechts, oben am Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2120 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 780 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von | 1075 |
| 37 Höhe bis | 1115 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 278 |
| 44 Leergewicht bis | 279 |
| 45 Garantiegewicht von | 371 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 151 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 224 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |



53 Reifen Felgen

h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 43U / h= 56U

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 35 kW siehe TG 6XA8 16