



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA820
Typengenehmigung erteilt	20230829
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA703)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	SH350A
05 Typ; Variante/Version	NF11; 1/3, 1/4
06 Vorziffer	ZDCNF11A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00149
10 EFKO-Code	3005
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,32
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	134
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NF11E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	330
24 Leistung kW	21.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	31.5
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øE4! K1W E2
29 Motorkennzeichen	NF11E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit hohem Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Topcase
35 Länge von	2160



35 Länge bis	0
36 Breite von	742
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	1600
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	247
44 Leergewicht bis	250
45 Garantiegewicht von	352
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	117
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	242
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-16 52S; 2.75x16
53 Reifen Felgen	h= 130/70R16 61S; 3.50x16
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 34N / h= 59N
Bemerkungen Z1	34/37) mit hohem Windschild: Höhe=1600mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z2	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)