



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6XA833 |
| Typengenehmigung erteilt | 20231012 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 20260203 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6HA678) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | CRF1100A4 |
| 05 Typ; Variante/Version | SD09; 3/2 |
| 06 Vorziffer | JH2SD09C..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2020/1694*00115 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | mitten, vorne auf Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf Steuerkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,63 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 199 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | HONDA |
| 21 Motor Typ | SD08E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1084 |
| 24 Leistung kW | 75 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 105 |
| 25 Md. max n | 6250 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in Sammelrohr; [E4] HM MKS E1 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/[E4] HM MKS E1 |
| 29 Motorkennzeichen | SD08E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, auf Getriebegehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- / Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. mit hoher Windscheibe |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | a.W. mit Winterbereifung |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3 | a.W. mit Zentralständer |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 2330 |
| 35 Länge bis | 2340 |
| 36 Breite von | 960 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1490 |
| 37 Höhe bis | 1620 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1575 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 315 |
| 44 Leergewicht bis | 333 |
| 45 Garantiegewicht von | 458 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 158 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 303 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v=90/90-21 54H, 90/90-21 54T; 2.15x21 |
| 53 Reifen Felgen | h=150/70R18 70H, 150/70B18 70Q; 4.00x18 |
| Bemerkungen Z1 | 34/37) Höhe= 1620 mm mit hoher Windscheibe; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig |
| Bemerkungen Z2 | (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS) |
| Bemerkungen Z4 | 52/53) Mischbereifung genehmigt |