



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA848
Typengenehmigung erteilt	20240222
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA711)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	XL750
05 Typ; Variante/Version	RD16; 1CV/1; -/2
06 Vorziffer	JH2RD16B..... / JH2RD16A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*168/2013-2020/1694*00133
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links, vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,81
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	160



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	RD16E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	755
24 Leistung kW	34.5
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	66
25 Md. max n	4750
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; MLC D1 $\phi$ E6!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ MLB D1 $\phi$ E6!
29 Motorkennzeichen	RD16E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit hoher Windscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit Zentralständer
35 Länge von	2325
35 Länge bis	0



36 Breite von	838
36 Breite bis	924
37 Höhe von	1450
37 Höhe bis	1525
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1560
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	283
44 Leergewicht bis	301
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	277
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-21 54H; 2.15x21
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70R18 70H; 4.00x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 41Q / h= 64Q
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 67.5 kW siehe TG 6XA8 47
<b>Bemerkungen Z3</b>	34/37) Höhe= 1525 mm mit hoher Windscheibe; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
<b>Bemerkungen Z4</b>	(in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)