



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA851
Typengenehmigung erteilt	20240306
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA714)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	CL500A
05 Typ; Variante/Version	PC67; 1/1
06 Vorziffer	MLHPC67A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01526
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	links, vorne auf oberem Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,73
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	154



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC67E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	471
24 Leistung kW	34.3
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	43.4
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; MLP E1 ϕ E13!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ MLP E1 ϕ E13!
29 Motorkennzeichen	PC67E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Getriebegehäuse, oberhalb Kupplung
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2175
35 Länge bis	0
36 Breite von	830
36 Breite bis	858



37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1155
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	267
44 Leergewicht bis	274
45 Garantiegewicht von	371
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	129
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	247
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19 59H; 2.50x19



53 Reifen Felgen

h= 150/70R17 69H; 4.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 38Q / h= 60Q
