



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA858
Typengenehmigung erteilt	20240327
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA674)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	CB500XA
05 Typ; Variante/Version	PC64; 1/3
06 Vorziffer	MLHPC64A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00523*03
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	rechts vorne , seitlich auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,73
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC62E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	471
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8600
25 Md. max Nm	43
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; HM MKP E2 ϕ E13!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ HM MKP K1 ϕ E13!
29 Motorkennzeichen	PC62E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Getriebegehäuse, oberhalb Kupplung
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2155
35 Länge bis	2230
36 Breite von	830
36 Breite bis	865



37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	1445
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	274
44 Leergewicht bis	287
45 Garantiegewicht von	388
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	128
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	265
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19 59H; 2.50x19



53 Reifen Felgen	h= 160/60R17 69H; 4.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 37R / h= 62R
Bemerkungen Z1	34/35) Länge mit Originalzubehör-Gepäckträger = 2230mm
Bemerkungen Z3	34/37) Windscheibe höhenverstellbar
Bemerkungen Z5	34/37) Höhe = 1410mm tiefste Einstellposition; Höhe = 1445 Höchste Einstellposition