



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA877
Typengenehmigung erteilt	20240521
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6SA554)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	AN400
05 Typ; Variante/Version	WDU0; 1/1, -/2
06 Vorziffer	JS1DU11HZ.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00067
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	vorne links am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Fahrersitz, rechts am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,48
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	132
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	K432
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	400
24 Leistung kW	21.5
24 Leistung n	6300
25 Md. max Nm	35.2
25 Md. max n	4900
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr und 2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 19K1 $\phi$ E4!
29 Motorkennzeichen	K432
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben, mitte auf linkem Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2235
35 Länge bis	0
36 Breite von	765



36 Breite bis	820
37 Höhe von	1350
37 Höhe bis	1415
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1580
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	293
44 Leergewicht bis	301
45 Garantiegewicht von	410
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	265
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 120/70-15; 3.50x15

---

**53 Reifen Felgen**

h= 150/70-13; 4.00x13

---

**54 Reifen Felgen**

Mindest-Index: v= 41N h= 62N

---