



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA923
Typengenehmigung erteilt	20240712
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA725)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	CB500XA
05 Typ; Variante/Version	PC72; 1/1
06 Vorziffer	MLHPC72A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01855*00
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	rechts vorne , seitlich auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,73
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC70E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	471
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8600
25 Md. max Nm	43
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; HM MLR E2 ϕ E13!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ HM MKP K1 ϕ E13!
29 Motorkennzeichen	PC70E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Getriebegehäuse, oberhalb Kupplung
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Zentralständer
35 Länge von	2165
35 Länge bis	2250
36 Breite von	830



36 Breite bis	865
37 Höhe von	1415
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	271
44 Leergewicht bis	284
45 Garantiegewicht von	386
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	126
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	265
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/80R19 59H; 2.50x19
53 Reifen Felgen	h= 160/60R17 69H; 4.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 37R / h= 62R
Bemerkungen Z1	34/35) Länge mit Originalzubehör-Gepäckträger = 2250mm