



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA924
Typengenehmigung erteilt	20240712
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA731)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	FSH125
05 Typ; Variante/Version	JK01; 1/2
06 Vorziffer	RLHJK01A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00148
10 EFKO-Code	4775
10 Hersteller	HONDA VIETNAM CO., LTD, VN- Phuc Yen Town, Vietnam
11 Herstellerplakette	hinten, auf Querrohr unter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten auf Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,27
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	93
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR, CBS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JK01E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.7
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	12
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øE4! HM K1N E2
29 Motorkennzeichen	JK01E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit hohem Windschild
35 Länge von	1950
35 Länge bis	0



36 Breite von	670
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1550
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1305
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	193
44 Leergewicht bis	195
45 Garantiegewicht von	295
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	99
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 80/90-16; 2.15x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 100/90-14; 2.75x14
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 28J / h= 52J
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) 1550 mit hohem Windschild; gemäss EG-Gesamtgenehmigung ohne Scheibenwischer
<b>Bemerkungen Z2</b>	zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)