



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA927
Typengenehmigung erteilt	20240717
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA687)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBF300NA
05 Typ; Variante/Version	NC55; 1/2
06 Vorziffer	MLHNC55A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00368
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	links auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,57
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	142



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	NC55E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	286
24 Leistung kW	22.9
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	27.5
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ HM K0A ID2 øE13!
29 Motorkennzeichen	NC55E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2020
35 Länge bis	0
36 Breite von	805
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1050
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	219
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	324
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	111
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	214
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=110/70R17 54H; 3.00x17



53 Reifen Felgen

h=150/60R17 66H; 4.00x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 32P / h= 55P
