



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA945
Typengenehmigung erteilt	20240816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA719)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	CRF1100A
05 Typ; Variante/Version	SD13; 1/1
06 Vorziffer	JH2SD13A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00174
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	mitten, vorne auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Steuerkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	199



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SD13E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1084
24 Leistung kW	75.0
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	112.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	2/in Sammelrohr; $\phi$ E4! MLN E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ $\phi$ E4! MLN E1
29 Motorkennzeichen	SD13E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	2330
35 Länge bis	2345
36 Breite von	960
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1485
37 Höhe bis	1540
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1575
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	306
44 Leergewicht bis	321
45 Garantiegewicht von	449
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	159
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	299
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54H; 2.15x21



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70R18 70H; 4.00x18
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 44U / h= 66U
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) Höhe= 1540 mm obere Position der Windscheibe
<b>Bemerkungen Z3</b>	52/53) Mischbereifung genehmigt