



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA949
Typengenehmigung erteilt	20240924
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA723)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	CBR500RA
05 Typ; Variante/Version	PC70; 1/1
06 Vorziffer	MLHPC70A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01853*00
10 EFKO-Code	3861
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	links vorne, am oberen Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,73
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	176



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC70E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	471
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	8600
25 Md. max Nm	43.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr; HM MLR E1 ϕ E13!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ HM MKP K1 ϕ E13!
29 Motorkennzeichen	PC70E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Getriebegehäuse, oberhalb Kupplung
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. mit hoher Windscheibe
35 Länge von	2080
35 Länge bis	2135



36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1145
37 Höhe bis	1190
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	272
45 Garantiegewicht von	373
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	136
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	245
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 39S / h= 60S
Bemerkungen Z1	34/35) mit Gepäckträger, Länge= 2135 mm
Bemerkungen Z3	34/37) mit hohem Windschild, Höhe= 1190 mm