



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA967
Typengenehmigung erteilt	20250318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA722)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	SH150AD
05 Typ; Variante/Version	KF40; 1/3; -/4
06 Vorziffer	ZDCKF40A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00128
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,55
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	108
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	KF40E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	157
24 Leistung kW	12.4
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	14.9
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[E4] HM K0S E2
29 Motorkennzeichen	KF40E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Kurbelwellengehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W mit Windscheibe
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W.mit Topbox



35 Länge von	2090
35 Länge bis	0
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	1610
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	212
44 Leergewicht bis	213
45 Garantiegewicht von	317
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	101
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	216
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/80-16 50P; 2.50x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/80-16 60P; 2.75x16
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 29K / h= 55K
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) a.W. Windscheibe Höhe= 1610; gemäss EG Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
<b>Bemerkungen Z2</b>	(in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)