



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XA980
Typengenehmigung erteilt	20250416
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250416
Erweiterung TG Positionen	'(6GA664)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	GAS GAS
04 Typ	?? 700
05 Typ; Variante/Version	GG LC4; A/-, B/-
06 Vorziffer	VBKG.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00307
10 EFKO-Code	6930
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,62+3,06
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
18 Fussbremse Z2	auf HR; ABS
21 Motor Marke	KTM
21 Motor Typ	768
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	31.0
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	54.0
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KTM 761 ED LC4-01 [e1]
29 Motorkennzeichen	768
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkschloss
35 Länge von	2197



35 Länge bis	2287
36 Breite von	811
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	1229
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1476
40 Abstand Achse 1-2 bis	1506
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	235
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	Variante A: v= 90/90-21 M+S; 1.85x21 / h= 140/80-18 M+S; 2.50x18 / Mindestindex: v= 42T, h= 52T
53 Reifen Felgen	Variante B: v= 120/70R17; 3.50x17 / h= 160/60R17; 5.00x17 / Mindestindex: v= 42H, h= 52H
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) ES 700 / SM 700
Bemerkungen Z5	05) A/- / B/-
Bemerkungen Z6	06) VBKGD..... / VBKGE.....
Bemerkungen Z7	15) 3,06 / 2,62
Bemerkungen Z8	35) 2287 / 2197
Bemerkungen Z9	37) 1229 / 1180
Bemerkungen Z10	40) 1506 / 1476