



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB120
Typengenehmigung erteilt	20250620
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6AA381)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	APRILIA
04 Typ	RS 660 ?
05 Typ; Variante/Version	XG; B/00, L/00 (70kW)
06 Vorziffer	ZD4XG.00..... / ZD4XH.00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/1689*02474
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	rechts, am Instrumentenhalter
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.69
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	220
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M584M
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	659
24 Leistung kW	70.0
24 Leistung n	10400
25 Md. max Nm	67.0
25 Md. max n	8400
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1 /ww. APRILIA ZD41108 [e13] [e49]
28 Schalldämpfer 2 Bez	APRILIA ZD41108_A [e13] [e49]
29 Motorkennzeichen	M584M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Seitentaschen
34 Bes. Ausrüstung Z2	hohes Windschild



34 Bes. Ausrüstung Z3 Carbonfaser Bekleidung

35 Länge von 1995

35 Länge bis 0

36 Breite von 770

36 Breite bis 0

37 Höhe von 1150

37 Höhe bis 1200

38 Überhang vorne von 0

38 Überhang vorne bis 0

39 Überhang hinten von 325

39 Überhang hinten bis 0

40 Abstand Achse 1-2 von 1370

40 Abstand Achse 1-2 bis 0

41 Spur Achse 1 von 325

41 Spur Achse 1 bis 0

42 Spur Achse 2 von 0

42 Spur Achse 2 bis 0

44 Leergewicht von 258

44 Leergewicht bis 316

45 Garantiegewicht von 396

45 Garantiegewicht bis 0

46 Achsgarantie v von 156

46 Achsgarantie v bis 240

46 Achsgarantie h von 0

46 Achsgarantie h bis 0

48 gebremst mech 0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 180/55R17, 180/60R17; 5.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 58W / h= 73W
Bemerkungen Z1	05) Variante 35 kW siehe TG 6AA3 82
Bemerkungen Z3	37) mit hohem Windschild: Höhe= 1180 mm
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) RS 660 / RS 660 FACTORY
Bemerkungen Z7	05) B/00 / L/00
Bemerkungen Z8	06) ZD4X.B00..... / ZD4X.L00.....