



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB128
Typengenehmigung erteilt	20250625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA759)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	HONDA
04 Typ	CMX500A
05 Typ; Variante/Version	PC73; 1/1,2
06 Vorziffer	MLHPC73A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02266
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	THAI HONDA MANUFACTURING CO.,LTD, T-10520 BANGKOK, THAILAND
11 Herstellerplakette	links vorne, seitlich auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,67
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	153
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	PC56E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	471
24 Leistung kW	34
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	43.3
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ [E13] MLH E2
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ [E13] MLH E1
29 Motorkennzeichen	PC56E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts auf Getriebegehäuse, oberhalb Kupplung
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windschild



35 Länge von	2205
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1215
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	266
44 Leergewicht bis	271
45 Garantiegewicht von	367
45 Garantiegewicht bis	368
46 Achsgarantie v von	129
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	249
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/90-16 67H; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 150/80-16 71H; 3.50x16
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 37Q / h= 60Q
Bemerkungen Z1	34/37) Höhe= 1215mm mit Windschild