



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB135
Typengenehmigung erteilt	20250710
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6AA369)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	APRILIA
04 Typ	RX 125
05 Typ; Variante/Version	XS; A/00
06 Vorziffer	LBMXSA00.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-2024/1689*00116
10 EFKO-Code	3265
10 Hersteller	ZONGSHEN PIAGGIO FOSHAN MOTORCYCLE Co. LTD., China
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5.31
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	105
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	APRILIA
21 Motor Typ	M547M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	11
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	11.4
25 Md. max n	8500
26 Abgasreinigung	1/Auspuffrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/Piaggio ZD41112 [e24] [e49]
29 Motorkennzeichen	M547M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- und Zündschloss
35 Länge von	2120
35 Länge bis	0
36 Breite von	820



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1425
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	340
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	185
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21; 1.85x21

53 Reifen Felgen

h= 120/80-18; 2.15x18

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: V= 52L h= 62L
