



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6XB149 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250722 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(6HB843) |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | HUSQVARNA |
| 04 Typ | 701 Enduro |
| 05 Typ; Variante/Version | Husqvarna 701; B/- |
| 06 Vorziffer | VBKUE..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2019/129*00034 |
| 10 EFKO-Code | 3053 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht |
| 18 Fussbremse Z2 | auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 768 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 693 |
| 24 Leistung kW | 31.0 |
| 24 Leistung n | 7000 |
| 25 Md. max Nm | 54.0 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HQV 271 LC4 03 [e1] |
| 29 Motorkennzeichen | 768 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss komb. |
| 35 Länge von | 2300 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 810 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1233 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1506 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 235 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 350 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 200 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-21, 90/90-21 M+S; 1.85x21 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/80-18, 140/80-18 M+S; 2.50x18 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 42T / h= 52T |