



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB190
Typengenehmigung erteilt	20251124
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6KA422)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	KAWASAKI
04 Typ	Ninja 125
05 Typ; Variante/Version	BX125C; C1/E
06 Vorziffer	MH4BX125CCJP.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2024/2838*00408
10 EFKO-Code	7111
10 Hersteller	Kawasaki Motors, Ltd, J-673-8666 Akashi Hyogo
11 Herstellerplakette	links, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.50
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	113
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	KAWASAKI
21 Motor Typ	BX125AE
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.4
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	11.7
25 Md. max n	7700
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer KHI E 068 (E1) Kawasaki
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/KHI K 629 (E1) Kawasaki
29 Motorkennzeichen	BX125AE
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben, auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- Lenkschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
35 Länge von	1935
35 Länge bis	0



36 Breite von	685
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1075
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	224
44 Leergewicht bis	226
45 Garantiegewicht von	329
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	165
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	240
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17; 2.75x17
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 45L h= 59L