



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB211
Typengenehmigung erteilt	20260226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6HA772)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	HONDA
04 Typ	ST125A
05 Typ; Variante/Version	JB06; 1/1
06 Vorziffer	MLHJB06A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02293
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	Thai Honda CO., LTD, 10520 Bangkok - Thailand
11 Herstellerplakette	rechts, am Hauptrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m4
15 iA 1	2.27
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	JB04E+
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	6.9
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	10.8
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[E13] HM KOF E1
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/[E13] HM K2W E1
29 Motorkennzeichen	JB04E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1760



35 Länge bis	2030
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1020
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	182
44 Leergewicht bis	184
45 Garantiegewicht von	265
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	82
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	184
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-12 51L; 2.75x12
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-12 56L; 3.50x12
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 21G / h= 49G