



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XB226
Typengenehmigung erteilt	20260324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6RA339)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ROYAL-ENFIELD
04 Typ	Super Meteor
05 Typ; Variante/Version	Continental GT 650; 1/G4/1/G5 Euro5+
06 Vorziffer	ME3CNEST6.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*168/2013-2020/1694*00017
10 EFKO-Code	3607
10 Hersteller	ROYAL ENFIELD, IND-600019 CHENNAI / INDIEN
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.67
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	159
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf VR;
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf HR;
21 Motor Marke	ROYAL ENFIELD
21 Motor Typ	P1-648
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	648
24 Leistung kW	34.6
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	52.3
25 Md. max n	5650
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RLX01043 [e5][e11] + 1/RLX01045
29 Motorkennzeichen	P1-648
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschutzschild
35 Länge von	2300
35 Länge bis	0



36 Breite von	890
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	1380
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	316
44 Leergewicht bis	329
45 Garantiegewicht von	429
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	148
46 Achsgarantie v bis	281
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H, 2.5x19
53 Reifen Felgen	h= 150/80B16 71H, 3.5x16
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42Q / h= 65Q
Bemerkungen Z1	04) Super Meteor 650
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 1/G4 / 1/G5 (mit Windschutzschild und Rückenlehne)
Bemerkungen Z5	37) 1155 / 1380
Bemerkungen Z6	44) 316-329 / 319-329
Bemerkungen Z9	26) 2/im Auspuffrohr 1/RLX01411 [e5][e11] + 1/RLX01414 + 2/in HS