



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XN305
Typengenehmigung erteilt	20070524
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6XN304)
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	XINGYUE
04 Typ	XY150T-7
05 Typ; Variante/Version	XY150T-7
06 Vorziffer	L4STCK63.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*1367
10 EFKO-Code	3945
10 Hersteller	ZHEJIANG XING YUE VEHICULE CO.LTD, RC-321307 Zhejiang P.R. China
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,12
16 Fahrzeug Vmax mech von	82



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	XINGYUE
21 Motor Typ	XY157QMJ-3
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	149
24 Leistung kW	6
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	8.1
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4!XY150T
29 Motorkennzeichen	XY157QMJ-3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2080
35 Länge bis	0
36 Breite von	710
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1140
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1410
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	198
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	273
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	109
46 Achsgarantie v bis	164
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16 50S; 2.50x16



53 Reifen Felgen

h= 120/80-16 60P; 2.75x16
