



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XN701
Typengenehmigung erteilt	20130117
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'()
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	XINIX
04 Typ	Fosti
05 Typ; Variante/Version	HT50QT-29; HT50QT-29/HT50QT-29
06 Vorziffer	LJLTCB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0593
10 EFKO-Code	4762
10 Hersteller	ZHEJIANG LINGYU VHC. INDUSTRY CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmenrohr bei Zentralstütze
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, unter Abdeckung vorne rechts seitlich am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re.
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR; Hebel links
21 Motor Marke	XINIX
21 Motor Typ	139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	2.72
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/im Eingangsrohr zu HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe11! ZOU40
29 Motorkennzeichen	139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1870
35 Länge bis	0



36 Breite von	940
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	164
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	200
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.50-10; 2.50x10
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 28J; h= 52J