



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6XN702
Typengenehmigung erteilt	20130227
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(6XN701)
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	XINIX
04 Typ	Faeder
05 Typ; Variante/Version	HT50QT-29A; HT50QT-29A, HT50QT-29A-2
06 Vorziffer	LJLTCBHU.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0728
10 EFKO-Code	4762
10 Hersteller	ZHEJIANG LINGYU VHC. INDUSTRY CO., RC-318058 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmenrohr bei Zentralstütze
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, unter Abdeckung vorne rechts seitlich am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05



15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re.
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht oder
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR; Hebel links
21 Motor Marke	XINIX
21 Motor Typ	139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.1
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.2
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/im Eingangsrohr zu HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe11! ZOU40A
29 Motorkennzeichen	139QMB
29 Motorkennzeichen	links, seitlich unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1945



35 Länge bis	0
36 Breite von	680
36 Breite bis	825
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1335
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	247
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	120/70-12; 3.50x12
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 28J; h= 52J
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) HT50QT-29A / HT50QT-29A-2
Bemerkungen Z3	36) 680 / 825