



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA131
Typengenehmigung erteilt	19970930
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XT600E
05 Typ; Variante/Version	3UX
06 Vorziffer	3UX.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorn auf Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	3UX
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	595
24 Leistung kW	28.3
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	52.1
25 Md. max n	5000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/3TB-14711 oder 1/4PT
29 Motorkennzeichen	3UX
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, hinten oben auf Motorgehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	sorptionsmaterial belegt. Je 12 Dämpfungsgum-
30 Geräuschdämpfung Z2	mi 16xd=8mm in Kühlrippen v. Zylinder u.-Kopf
32 Abstellstütze	siehe Bemerkungen
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2235
35 Länge bis	2295
36 Breite von	890
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	1220
38 Überhang vorne von	290



38 Überhang vorne bis	350
39 Überhang hinten von	505
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	238
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54S, 1.85x21; 110/70R17 54S, 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 120/90-17 64S, 2.50x17; 150/60R17 66S, 4.25x17; 130/80-17 65S, 2.50x17
54 Reifen Felgen	alle Räder: Stahl- oder LM-Felgen mit Stahlspeichen



<b>Bemerkungen Z1</b>	31) Masse veränderlich in Abhängigkeit mit Bereifung
<b>Bemerkungen Z2</b>	Kotflügelverlängerung vorn und hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z4</b>	32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung
<b>Bemerkungen Z5</b>	a.W. zusätzlicher Zentralständer