



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA144
Typengenehmigung erteilt	19980218
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	WR250
05 Typ; Variante/Version	4SR
06 Vorziffer	4SR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, auf Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,63
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf HR	
21 Motor Marke	YAMAHA	
21 Motor Typ	4SR	
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock	
22 Bauart Treibstoff	B	
23 Hubraum	250	
24 Leistung kW	6.81	
24 Leistung n	6050	
25 Md. max Nm	13.37	
25 Md. max n	3070	
26 Abgasreinigung	1/integriert in VS	
27 Schalldämpfer 1 Art	VS	
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/4SR-14610-FM	
28 Schalldämpfer 2 Art	HS	
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/4SR-14753-FM	
29 Motorkennzeichen	4SR	
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, rechts	oben auf Motorgehäuse
Anbringungsort		
30 Geräuschkämpfung Z1	rial belegt. Blende d=45mm zwischen Luftfil-	
30 Geräuschkämpfung Z2	ter und Resonator durchströmt	
32 Abstellstütze	Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre	
35 Länge von	2220	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	850	
36 Breite bis	0	



37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	360
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	380
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1480
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	335
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v=3.00-21 51P; 1.60-21
53 Reifen Felgen	h=110/80-18 58P, 100/100-18 59P; 2,15-18



54 Reifen Felgen

Stahlspeichenräder mit Leichtmetallfelgen

Bemerkungen Z1

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich