



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA146
Typengenehmigung erteilt	19980428
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990816
Erweiterung TG Positionen	'52-54
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	WR400F
05 Typ; Variante/Version	CH02
06 Vorziffer	JYACH02W..... / CH02W.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmenrohr (unterhalb Motor) oder rechts am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,57
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	H304E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	27
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	33
25 Md. max n	6500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5BF-10; Austritt, d= 26 mm
29 Motorkennzeichen	H304E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben rechts Mitte auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2270
35 Länge bis	0
36 Breite von	835
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	380
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	395
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	295
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R; 1.60x21 oder 1.85x21 LM mit Stahlspeichen 120/70-17 58V 3.50x17 LM mit Stahlspeichen
53 Reifen Felgen	h= 120/90-18 65R; 2.15x18 LM mit Stahlspeichen
54 Reifen Felgen	140/80-18 70R; 2.50x18 oder 2.75x18 LM mit Stahlspeichen 160/60-17 69V 4.25x17 LM mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich



Typenscheinschweiz.ch