



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA203
Typengenehmigung erteilt	20010425
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20090212
Erweiterung TG Positionen	'52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	WR250F
05 Typ; Variante/Version	CG; I/i
06 Vorziffer	JYACG11W..... / CG11W.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00106
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	hinten rechts am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	4,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	G322E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	250
24 Leistung kW	21
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	23
25 Md. max n	8250
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/5NG-10
29 Motorkennzeichen	G322E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2260
35 Länge bis	0
36 Breite von	835
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1250
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	195
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	230
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	212
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54R; 1.60x21, 1.85x21 / 120/70-17 58V; 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 120/90-18 65R, 130/90-18 68R, 140/80-18 70R; 2.15x18, 2.50x18, 2.75x18 / 150/60-17 69V; 4.25x17