



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA299
Typengenehmigung erteilt	20050318
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060404
Erweiterung TG Positionen	'06/21/29/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	Egli Vmax
05 Typ; Variante/Version	2WE (auf Importeur-Plakette= Egli Vmax)
06 Vorziffer	JYA2WE.0..... / JYAVP20E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5660
10 Hersteller	YAMAHA Amerika,
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf / Imp-Plakette: rechts, am Rahmen, oberhalb des hinteren Zylinderkopfes
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,85
16 Fahrzeug Vmax mech von	232
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	2WE / P616E
22 Bauart	4-Takt / 4 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1197
24 Leistung kW	105.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	120.0
25 Md. max n	7200
26 Abgasreinigung	4/je 1 in Auspuffrohren vor VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/als eine Einheit mit
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/UT-14711-K und 1/UT-14721-K
29 Motorkennzeichen	2WE / P616E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2320
35 Länge bis	0
36 Breite von	795
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	405
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1590
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	365
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	499
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= siehe Bemerkungen



53 Reifen Felgen	h= 150/90-15; 3.50x15 / 170/60-17, 180/55-17, 190/50-17, 190/55-17; 5.50x17 / 170/60-18; 5.00x18
54 Reifen Felgen	v+h LM Integralräder, min. Reifengeschwindigkeitsindex: V
Bemerkungen Z1	31) Standlicht wird durch den Importeur montiert
Bemerkungen Z3	32) Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung
Bemerkungen Z5	52) v= 110/70-17, 110/80-17, 110/90-17, 120/60-17, 120/70-17; 3.50x17
Bemerkungen Z6	v= 110/90-18, 110/80-18, 120/70-18; 3.50x18 / 110/90-18; 2.15x18