



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA360
Typengenehmigung erteilt	20070108
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110623
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	XP500A
05 Typ; Variante/Version	SJ052; I/vii
06 Vorziffer	JYASJ052.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2003/77*0162
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte auf Rahmenrohr unter Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,01
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht, ABS
17 Handbremse Z2	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS
19 Feststellbremse	HR= mech., 1 Scheibe, gelocht
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J405E
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	32
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	45
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/15B øe13!
29 Motorkennzeichen	J405E
29 Motorkennzeichen	vor Motor- nummer, links unten am Kurbelgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2235
35 Länge bis	0



36 Breite von	775
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1410
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1575
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	307
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	307
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R14 55H; 3.50x14
53 Reifen Felgen	h= 160/60R15 67H; 5.00x15