



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA426
Typengenehmigung erteilt	20090603
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YP400
05 Typ; Variante/Version	SH05; I/xii
06 Vorziffer	JYASH056.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2003/77*0143
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	beim Lenkkopf, vorne unten Mitte am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	beim Lenkkopf, vorne unten rechts Mitte am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,64
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	150



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, ABS, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf HR
19 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	H322E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	395
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	36.3
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/ in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 34B2 øe13!
29 Motorkennzeichen	H322E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links oben auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2230
35 Länge bis	0
36 Breite von	780



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1380
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	390
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1565
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	298
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	408
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	280
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

v= 120/80-14 58S; 3.00x14

53 Reifen Felgen

h= 150/70-13 64S; 4.00x13
