



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA437
Typengenehmigung erteilt	20091028
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM550
05 Typ; Variante/Version	AJ41W
06 Vorziffer	JY4AJ41W.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, unter Sattel auf Ramenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorn, links unten auf Rahmenrohr bei Trapez
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,66
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	75
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
18 Fussbremse Z1	hydr., 2 Scheiben längsgelocht, auf VR und
18 Fussbremse Z2	(Starrachse ohne Diff.); Pedal rechts
18 Fussbremse Z3	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR
19 Feststellbremse	mech., Scheibe gelocht, auf HR; Hebel re.
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	J328E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	558
24 Leistung kW	14.1
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	29.6
25 Md. max n	4300
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr vor HS und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 3B4
29 Motorkennzeichen	J328E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts, Mitte unten auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2475
35 Länge bis	0
36 Breite von	1295
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1246



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	620
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	880
41 Spur Achse 1 bis	930
42 Spur Achse 2 von	880
42 Spur Achse 2 bis	910
44 Leergewicht von	457
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	562
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	500
48 gebremst autom	500
49 ungebremst mech	500
49 ungebremst autom	500
52 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit bestehend aus:
53 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite v= 285 mm, h= 342 mm



Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6YA4 30
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z5	13/31) Federung: Schraubenfedern; Stossdämpfer / Lenkung: mech., Motorradlenker / Achsantrieb: Allrad
Bemerkungen Z6	Anzahl Plätze: Total 2; v= 1 / Rückspiegel: links
Bemerkungen Z8	vom TG-Inhaber montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z9	- Raupen-Kit bestehend aus: 12 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z10	24 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z11	- Betriebsbremse auf alle Raupen wirkend; zus. Handbremse: hydr., Scheiben gelocht, auf VR, Hebel re.
Bemerkungen Z12	- Diebstahlsicherung / - Geschwindigkeitsmesser
Bemerkungen Z14	15) keine Untersetzung im Raupen-Kit= 1,0; Geschwindigkeitsmesser muss nicht korrigiert werden
Bemerkungen Z15	33) oder/und Schalthebel-Parkschloss
Bemerkungen Z16	31) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z17	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z18	- erfüllt mit Horizontalstrebe in oberer Oeffnung des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z19	- Oeffnung unten am Frontschutzbügel wird geschlossen
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z24	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 370 kg