



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA571
Typengenehmigung erteilt	20131111
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	YFM700
05 Typ; Variante/Version	AM39W
06 Vorziffer	5Y4AM39W.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7106
10 Hersteller	YAMAHA MOTOR CO LTD, J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY
11 Herstellerplakette	rechts, unter Sattel auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorn, links unten auf Rahmenrohr bei Trapez
14 Achsen/Räder	'2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	3,66
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	0
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	46



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben geschlitzt, auf VR und
17 Handbremse Z2	hydr.-mech., Scheiben gelocht, auf HR;
17 Handbremse Z3	Pedal
18 Fussbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle ohne
18 Fussbremse Z2	Differential der HR; Hebel rechts
18 Fussbremse Z3	mech.,Scheibe,auf HR; Hebel re.feststellbar
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	M310E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	686
24 Leistung kW	14.9
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	33.5
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 1HP
29 Motorkennzeichen	M310E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, Mitte unten auf Motorgehäuse
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2475
35 Länge bis	0
36 Breite von	1295



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1246
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	620
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1250
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	1010
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	953
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	457
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	562
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	500
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	500
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	v= Raupen-Kit bestehend aus; je 1 Antriebsrad, 4 Laufräder, Raupenbreite 285mm



53 Reifen Felgen	h= Raupen-Kit bestehend aus; je 1 Antriebsrad, 4 Laufräder, Raupenbreite 342mm
Bemerkungen Z1	01) Variante Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6YA5 32
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z5	13/31) Federung: Schraubenfedern; Stossdämpfer / Lenkung: mech., Motorradlenker / Achsantrieb: Allrad
Bemerkungen Z6	Anzahl Plätze: Total 2, vorne 1 / Rückspiegel: links+rechts
Bemerkungen Z8	14) 2 Antriebsachsen, 16 Laufachsen
Bemerkungen Z9	4 Antriebsräder, 16 Laufräder
Bemerkungen Z11	15) Untersetzung Raupen-Kit = 1.0, Geschwindigkeitsmesser muss nicht korrigiert werden
Bemerkungen Z13	31) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z14	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z15	- erfüllt mit Horizontalstrebe in oberer Oeffnung des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z16	- Oeffnung unten am Frontschutzbügel wird geschlossen
Bemerkungen Z18	33) und/od. Schalthebel-Parkschloss
Bemerkungen Z20	40) Antriebsachse V zu Antriebsachse h
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich