



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YA620
Typengenehmigung erteilt	20150128
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	YAMAHA
04 Typ	MW125A
05 Typ; Variante/Version	SE78; A/05
06 Vorziffer	MLESE787.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2013/60*0699
10 EFKO-Code	4772
10 Hersteller	THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD, T-10540 Samutprakarm, Thailand
11 Herstellerplakette	vorne rechts auf Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	hinten mitte auf Rahmenrohr (Sattel öffnen)
14 Achsen/Räder	'2/2; v = Doppelrad
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,53
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	88



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr. 2 Scheiben gelocht, ABS, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr. 1 Scheibe gelocht, ABS, auf HR und VR
21 Motor Marke	YAMAHA
21 Motor Typ	E3N9E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.1
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	10.4
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/YAMAHA 2CM ϕ e13!
29 Motorkennzeichen	E3N9E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1905
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1215
37 Höhe bis	1640
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	231
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	325
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	250
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	275
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/80-14 43P; 2.15x14



53 Reifen Felgen

h= 110/90-12 64P; 2.15x12
