



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6YC413
Typengenehmigung erteilt	20210114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251118
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	YADEA
04 Typ	G5S
05 Typ; Variante/Version	YD3000D-03; 01/00
06 Vorziffer	LR4C6VMA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00957
10 EFKO-Code	4717
10 Hersteller	Yadea Technology Group Co., Ltd., Jiangsu / China
11 Herstellerplakette	rechts, mitte, seitlich am Rahmen, unter Trittbrett
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmenrohr, unter Sattel
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe längsgelocht, auf VR;
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe längsgelocht, auf HR und an
17 Handbremse Z3	VR angelegt;
21 Motor Marke	XINGWEI
21 Motor Typ	140ZW7233409NA
22 Bauart	Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.1
24 Leistung n	2600
25 Md. max Nm	15.2
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	140ZW7233409NA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1825
35 Länge bis	1850
36 Breite von	700
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1290
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	264
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	92
46 Achsgarantie v bis	172
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-12; 2.15x12
53 Reifen Felgen	h= 100/80-12; 2.15x12



54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 25F / h= 47F

Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriesatz zu 23kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar