



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZA701
Typengenehmigung erteilt	20100601
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	ZNEN
04 Typ	ZN250T-D
05 Typ; Variante/Version	ZN250T-D; -/1
06 Vorziffer	L5YTDNPB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2064
10 EFKO-Code	3993
10 Hersteller	TAIZHOU ZHONGNENG MOTORC. CO. LTD, RC Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, oberhalb Seitenständer
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,61
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	95



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ZNEN
21 Motor Typ	BN172MM
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	244
24 Leistung kW	9.9
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	15.7
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZNEN $\phi$ e4! ROAR
29 Motorkennzeichen	BN172MM
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2140
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1213
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1518
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	228
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	303
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	212
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-12, 4.00-12; 2.75x12



53 Reifen Felgen

h= 110/90-12, 4.00-12; 3.50x12

---

54 Reifen Felgen

min.-Index v= 36G h= 54G

---