



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZA705
Typengenehmigung erteilt	20200109
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	ZNEN
04 Typ	ZN50QT-G
05 Typ; Variante/Version	ZNAM50; BN45/ZNAM?
06 Vorziffer	L5YAMCB.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00228
10 EFKO-Code	3993
10 Hersteller	TAIZHOU ZHONGNENG MOTORC. CO. LTD, RC Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, an Zentralrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,12
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re.
17 Handbremse Z2	mech., 1 Trommel, auf HR; Hebel li.
21 Motor Marke	BENNENG
21 Motor Typ	BN139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	2.1
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	2.8
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZNEN ϕ e13! 1830A-DGW-E800
29 Motorkennzeichen	BN139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1890
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1285
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	166
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	241
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	76
46 Achsgarantie v bis	165
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v+h= 3.50-10; 2.15x10



53 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 19B, h= 45B

Bemerkungen Z1

04) ZNAM?= ww. ZNAMA, ZNAMB, ZNAMD, ZNAME, ZNAMF