



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZA707
Typengenehmigung erteilt	20200109
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	ZNEN
04 Typ	ZN125T-G
05 Typ; Variante/Version	ZNAM125; BN125?/ZNAM?
06 Vorziffer	L5YAMCJ.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00159
10 EFKO-Code	3993
10 Hersteller	TAIZHOU ZHONGNENG MOTORC. CO. LTD, RC Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne im Fussraum, an Zentralrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; Hebel re.
17 Handbremse Z2	mech., 1 Trommel, auf HR; Hebel li.
21 Motor Marke	BENNENG
21 Motor Typ	BN152QMI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	5.5
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
26 Abgasreinigung	in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ZNEN $\phi$ e13! 1830A-DGW-E300
29 Motorkennzeichen	BN152QMI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1875
35 Länge bis	0
36 Breite von	880
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1270
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	173
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	258
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	82
46 Achsgarantie v bis	176
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v+h= 3.5-10; 2.50x10, 2.15x10



<b>53 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 21F, h= 48F
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) BN125?= ww. BN125, BN125B
<b>Bemerkungen Z2</b>	ZNAM? = ww. ZNAMA, ZNAMB, ZNAMD, ZNAME, ZNAMF
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung Drehmoment
<b>Bemerkungen Z6</b>	04) BN125 / BN125B
<b>Bemerkungen Z7</b>	25) 8,00 / 6000 / 8,00 / 5000