



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZB124
Typengenehmigung erteilt	20241126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260422
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	ZONTES
04 Typ	703F
05 Typ; Variante/Version	ZT700-I(A2); 700/F0?
06 Vorziffer	LD3PWW6A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*02288
10 EFKO-Code	4830
10 Hersteller	GUANGDONG TAYO MOTORCYCLE Co. Ltd, 529080 RC-Jiangmen City
11 Herstellerplakette	vorne, rechts bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	158



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	GUANG DONG
21 Motor Typ	??370MU
22 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	699
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	44
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	4/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] ZT703-F-H3 TAYO
29 Motorkennzeichen	??370MU
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2265
35 Länge bis	2355
36 Breite von	960
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1510
37 Höhe bis	1618
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1550
40 Abstand Achse 1-2 bis	1565
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	311
44 Leergewicht bis	316
45 Garantiegewicht von	425
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	265
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 2.15x21 / 120/70R19; 3.50x19



53 Reifen Felgen	h= 150/70R18; 4.25x18 / 170/60R17; 4.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=44U, h=62U / Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 70kW, siehe TG 6ZB1 23
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 700/F00 / 700/F01 / 700/F02 / 700/F03
Bemerkungen Z5	35) 2355 / 2315 / 2305 / 2265
Bemerkungen Z6	37) 1525-1618 / 1510-1603 / 1525-1618 / 1510-1603
Bemerkungen Z7	40) 1565 / 1550 / 1565 / 1550
Bemerkungen Z8	44) 316 / 316 / 311 / 311