



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ZB130
Typengenehmigung erteilt	20260128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	ZONTES
04 Typ	125 C2
05 Typ; Variante/Version	C125; 01/C, -/C2
06 Vorziffer	LD3PDJ6A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/1689*16212
10 EFKO-Code	4830
10 Hersteller	GUANGDONG TAYO MOTORCYCLE Co. Ltd, 529080 RC-Jiangmen City
11 Herstellerplakette	vorne, unterhalb Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.29
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS
21 Motor Marke	ZONTES/GUANGDONG
21 Motor Typ	??152MI-A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.8
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	13.0
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e9] ZT125-C-H3 TAYO
29 Motorkennzeichen	??152MI-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2100
35 Länge bis	2175
36 Breite von	845
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	228
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	333
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	125
46 Achsgarantie v bis	208
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/80-16; 2.75x16



53 Reifen Felgen

h= 140/70-16; 3.75x16

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v=36J, h=54J
